



Kézvédelem

# EOS NOCUT VV910

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben



## Előnyök



### Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



### Egyszerű használat

• Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során  
• Tépőzárás záródás a jobb csuklórögztítésért



### Higiénia

• Szilikon-/ DMF-mentes, nem hagy nyomot az alkatrészeken, és egyben csökkenti az allergiás reakciókat.  
• DMF-mentes az allergiás reakciók kockázatának csökkentése érdekében  
• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható

## Minősítések és szabványok



EN 388  
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

## Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

## Védelmet nyújt a



Ütődés



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



Kézvédelem

# EOS NOCUT VV910

## TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Ütődés
Bevonat anyaga és felülete	Kétrétegű nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	13
A mandzsetta jellemzője	Tépőzáras mandzsetta
További előnyök	Reach, Szilikonmentes, DMF-mentes, Mosható, Csatlakoztatható, Azo-színezékek nélkül
Szín	Sárga-Szürke-Fekete
Méret	8, 9, 10, 11, 12
A kiszerezés típusa	Headcard

### Termékápolás

- Egyenesen kiterítve szárítsa








Safety gloves

# EOS NOCUT VV910

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height