



手部防护

EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业



具体优势



耐用性

· 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长



易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

· 尼龙搭扣设计，给手腕提供更好收紧保护



卫生环保

· 可清洗手套，可重复使用

· 无硅/无DMF，降低过敏风险且不会在接触物上留下残留物

· 不含DMF，降低过敏风险

Technologies & labels



无DMF



无硅

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业

标准和认证



EN 388
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4



enjoy safety.

编辑 05/09/2024
www.deltaplus.com.cn



EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防冲击
涂层材质及饰面	双丁腈涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	双涂层
针数	13
袖口特征	魔术贴袖口
产品优势	Reach, 不含硅胶, 不含DMF, 可清洗, 供应商包装, 不含偶氮
颜色	黄色-灰色-黑色
尺码	8, 9, 10, 11, 12
包装类型	Header card



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg	75.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height