



Protezione delle mani

VENICUTD03

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, touch, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Facile da usare

· Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

· Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale
· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Compatibilità

· Compatibile con gli schermi touch

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 01/11/2024
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTD03

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, touch, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	nitrile testurizzato con grip
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Touch, Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249210837	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249210844	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249210851	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249210868	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height