



Protezione delle mani

VE702PG

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per lavori multiuso



Benefici

Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X

Protegge contro i rischi



Usura



VE702PG

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per lavori multiuso

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11



VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for multipurpose work

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PG06	Grey	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Grey	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Grey	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Grey	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Grey	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Grey	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height