



PRO5 S4 Blanc-rouge

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.



Avantages spécifiques



Confort

- Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.



Performance

- Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
- Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.



Facilité d'utilisation

- Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.

Technologies & labels

- SANITIZED®

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation

Certifications et normes



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 S4 Blanc-rouge

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Matériau et finition de tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42	40 cm
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile
Matériau première de propreté	EVA
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Matériau semelle	Nitrile
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	1100 grammes par chaussure
Plage de taille	23 → 32








PRO5 S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5S4NR23	Black-Red	23	PRO5 S4	7502260641588	7502260641588	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR24	Black-Red	24	PRO5 S4	7502260640499	7502260640499	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR25	Black-Red	25	PRO5 S4	7502260640505	7502260640505	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR26	Black-Red	26	PRO5 S4	7502260640512	7502260640512	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR27	Black-Red	27	PRO5 S4	7502260640529	7502260640529	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4NR28	Black-Red	28	PRO5 S4	7502260640536	7502260640536	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR29	Black-Red	29	PRO5 S4	7502260640543	7502260640543	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR30	Black-Red	30	PRO5 S4	7502260640550	7502260640550	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR31	Black-Red	31	PRO5 S4	7502260641595	7502260641595	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR32	Black-Red	32	PRO5 S4	7502260643582	7502260643582	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4NR33	Black-Red	33	PRO5 S4	7502260643599	7502260643599	10	1	27.17 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR23	White-Red	23	PRO5 S4	7502260641496	7502260641496	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR24	White-Red	24	PRO5 S4	7502260640703	7502260640703	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR25	White-Red	25	PRO5 S4	7502260640710	7502260640710	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR26	White-Red	26	PRO5 S4	7502260640727	7502260640727	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR27	White-Red	27	PRO5 S4	7502260640734	7502260640734	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5S4BR28	White-Red	28	PRO5 S4	7502260640741	7502260640741	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR29	White-Red	29	PRO5 S4	7502260640758	7502260640758	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR30	White-Red	30	PRO5 S4	7502260640765	7502260640765	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR31	White-Red	31	PRO5 S4	7502260641502	7502260641502	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR32	White-Red	32	PRO5 S4	7502260645197	7502260645197	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5S4BR33	White-Red	32	PRO5 S4	7502260000026	17502260000023	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



PRO5 S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height